

Pos	S:標準装備 *:オプション -:不可	K500	K500P	K500S	K540S
<b>電気 3x230V, 50Hz or 60Hz</b>					
006	4.0HP (3.0kW)、 S6/40%	S	S	-	-
007	5.5HP (4.0kW)、 S6/40%	*	*	S	-
008	7.5HP (5.5kW)、 S6/40%	-	-	*	S
010	SDスタート(7.5HP以上)	-	-	*	-
<b>鋸刃及び毛引き装置</b>					
069	鋸刃傾斜90-45°、切断高さ102mm	S	S	-	-
	鋸刃傾斜90-45°、切断高さ104mm	-	-	S	-
	鋸刃傾斜90-45°、切断高さ137mm	-	-	-	S
071	傾斜メカデジ	*	*	*	*
082	19.5mmカッター用フランジ	*	*	*	*
084	微調整付リップフェンス	*	*	*	*
074	メカケビキ、径φ80mm	*	*	-	-
074	メカケビキ、径φ100mm(メインソーφ305mm)	-	-	*	-
075	独立ケビキ、径φ100mm(メインソーφ305mm)	-	-	*	*
078	リップフェンス800mm	S	S	*	-
076	テーブル全体が800mmのリップフェンス	*	*	S	S
077	リップ幅1250mm	*	*	*	*
080	鋸ガード ユーロⅡ(標準)	S	S	S	-
081	オーバーヘッド鋸ガード800/1250mm	*	*	*	S
<b>スライドテーブル</b>					
131	スライドテーブル 1300mm	S	-	-	-
141	スライドテーブル 1550mm	*	-	-	-
132	スライドテーブル 2050mm	*	S	-	-
133	スライドテーブル 2500mm	*	*	S	S
134	スライドテーブル 2800mm	-	-	*	*
135	スライドテーブル 3200mm	-	-	*	*
<b>アウトリガータブル及びクロスカット定規</b>					
160	2050mmまでのスライドテーブル用1100mmアウトリガー	*	S	-	-
161	3200mmまでのスライドテーブル用1300mmアウトリガー	*	*	S	S
164	テーブル上のクロスカット定規1300mm	S	*	*	*
165	Pos164の延長2050mm	*	*	*	*
166	アウトリガー用クロスカット定規2600mm	*	S	S	S
168	Pos164の代り アウトリガー用クロスカット定規2600mm	*	-	-	-
170	ピン式正確角度定規	*	*	*	*
<b>重量</b>					
*標準装備時		380kg	420kg	600kg	680kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。