

Pos	S:標準 *:オプション W:無償オプション -:不可	K940S
電気 3x230V, 50Hz or 60Hz		
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	S
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*
10	7.5HP以上SDスタート	*
12	集塵用トリガースイッチ	*
13	作業時間メーター	*
19	電機式スピード表示	S
鋸&ケビキ		
69	鋸高さ133mm、90-45° 鋸径φ400、3速(3500/4500/4500rpm)	S
70	電動昇降/傾斜用メカデジ	S
201	電動昇降/電動傾斜/LED表示	*
200	電動傾斜	*
202	鋸高さ/傾斜LED表示(200採用時)	*
82	19.5mmカッター用フランジ	*
78	"イージーロック" 鋸固定(ツール必要なし)	*
84	リップフェンス微調整	*
85	微調整付リップフェンスデジタルスケール	*
75	独立ケビキφ100mm(メインソーφ300mm)	*
88	自動ケビキ昇降	*
76	テーブル全体のリップ幅800mm	S
77	リップ幅1250mm	*
81	オーバーヘッド鋸ガード(リップ800mm用、リップ1250mm用)	S
089	自動リップフェンスコントローラー(リップ800mm用、リップ1250mm用)	*
スライドテーブル		
132	スライドテーブル2050mmアルマイト	*
133	スライドテーブル2500mmアルマイト	S
134	スライドテーブル2800mmアルマイト	*
135	スライドテーブル3200mmアルマイト	*
140	スライドテーブル3700mmアルマイト	*
139	リモートONスイッチ(スライドテーブル手前)	*
アウトリガーターブル&クロスカット定規		
160	1300mmアウトリガーターブル(2500mmまでのテーブル用)	S
161	1500mmアウトリガーターブル(3700mmまでのテーブル用)	W
164	テーブル上クロスカット定規1100mm	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*
166	アウトリガー用クロスカット定規2600mm	S
169	アウトリガー用クロスカット定規3200mm、ストッパー2ヶ付帯(Pos166または168採用時のみ)	*
170	ピン式正確角度定規	*
173	長さ補正式正確角度定規	*
171	1500mmアウトリガー用1900mmデジタルクロスカット定規、3200mmまで引出可(Pos170採用時不可)	*
172	1500mmアウトリガー用3200mmデジタルクロスカット定規、3200mmまで引出可(Pos170採用時不可)	*
重量		
	*標準装備時	885kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。