

Pos	S:標準装備 *:オプション -:不可	exact51	exact63
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz		
006	5.5HP(4.0kW) S1、回転速度5000rpm	S	-
007	7.5HP(5.5kW) S1、回転速度5000rpm	*	S
008	10.0HP(7.35kW) S1、回転速度5000rpm	*	*
009	15.0HP(11.0kW) S1、回転速度5000rpm	-	*
010	SDスタート	S	S
012	ポテンシャル・フリーコンタクト	*	*
013	作動時間メーター	*	*
	カッターブロック		
039	4枚刃フェルダースystemカッターブロック Φ120mm	S	S
040	4枚刃標準カッターブロック	*	*
041	4枚刃TERSAシステムカッターブロック	*	*
044	サイレントパワースパイラルカッターブロック	*	*
	自動飽及び送りドライブ		
050	加工幅	504mm	630mm
	最大切削量	10mm	10mm
	最小/最大加工厚	3-300mm	3-300mm
053	電動昇降(パワードライブ)	S	S
055	LED表示(パワードライブ)	S	S
060	パネル式電動昇降(デジドライブ)	*	*
	インフィード側プレッシャーバー	S	S
	アウトフィード側スプリングプレッシャーバー	S	S
	スチール製インフィードローラー	S	S
062	分割プレッシャーバー スパイラルグリップ式	*	*
059	微調整ローラー0~0.5mm	*	*
061	ゴム製インフィードローラー	*	*
	スチール製アウトフィードローラー マイクロ歯(Pos062採用時は不可)	S	S
063	ゴム製アウトフィードローラー	*	*
064	第2スチール製アウトフィードローラー マイクロ歯(Pos062採用時不可)	*	*
065	第2ゴム製アウトフィードローラー(Pos062採用時)	*	*
058	インフィードローラー付テーブル自動給油	-	*
211	インフィードローラー	-	*
057	無断変速 5~20m/分	S	S
	重量		
	標準装備時	812kg	1050kg

※仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。 詳細については、お問い合わせ下さい。